

STARCKE

brusivo s tradicí...



Brusivo na broušení podlah



Brusné pásy

-	Složení výrobku					Kvalitativní použití			Nejběžnější rozměry (mm)				
	Typ	Podklad	Pojivo	Zrno	Zrnitosti	Barva	Dřevo	Lak	Olej/vosk	200 x 480	200 x 550	200 x 750	250 x 570
543 X	X	P	K	16 - 36	hnědá	standard	vysoké	-	●	●	●	●	●
732 X	X	P	K	40 - 150	hnědá	standard	standard	-	●	●	●	●	●
641 X	X	P	K	40 - 400	hnědá	vysoké	standard	-	●	●	●	●	●
341 X	X	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	●	●	●
341 XP	XP	P	Z	30, 60, 80	modrá	vysoké	standard	-	●	●	●	●	●
141 XP	XP	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	●	●	●
942 XP	XP	P	S	24 - 240	černá	standard	vysoké	-	●	●	●	●	●

Brusné role, archy

-	Složení výrobku					Kvalitativní použití			Nejběžnější rozměry (mm)		
	Typ	Podklad	Pojivo	Zrno	Zrnitosti	Barva	Dřevo	Lak	Olej/vosk	Šíře 200	Šíře 250
543 X	X	P	K	16 - 36	hnědá	standard	vysoké	-	●	●	●
732 X	X	P	K	40 - 150	hnědá	standard	standard	-	●	●	●
641 X	X	P	K	40 - 400	hnědá	vysoké	standard	-	●	●	○
341 X	X	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	○
341 XP	XP	P	Z	30, 60, 80	modrá	vysoké	standard	-	●	●	○
141 XP	XP	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	○
942 XP	XP	P	S	24 - 240	černá	standard	vysoké	-	●	●	○
943 F	F	P	S	24	černá	standard	vysoké	-	○	○	●
942 E	E	P	S	36 - 800	černá	standard	vysoké	-	○	○	●
732 E	E	PP	K	24 - 500	hnědá	standard	standard	-	○	○	●

Brusné výseky

-	Složení výrobku					Kvalitativní použití			Nejběžnější rozměry (mm)						
	Typ	Podklad	Pojivo	Zrno	Zrnitosti	Barva	Dřevo	Lak	Olej/vosk	150	178	200	370	400	406
943 F	F	P	S	24	černá	standard	vysoké	-	●	●	●	●	●	●	●
942 E	E	P	S	36 - 800	černá	standard	vysoké	-	●	●	●	●	●	●	●
541 F	F	P	K	60 - 400	hnědá	vysoké	standard	-	●	●	●	●	●	●	●
732 E	E	PP	K	24 - 500	hnědá	standard	standard	-	●	●	●	●	●	●	●
541 W/H	W	P	K	13 - 150	hnědá	vysoké	standard	-	●	●	-	-	-	-	-
ZF 713X	W	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	-	-	-	-	-
943 FK	FK (SZ)	P	S	24	černá	standard	vysoké	-	●	●	●	○	○	○	○
942 EK	EK (SZ)	P	S	36 - 800	černá	standard	vysoké	-	●	●	●	○	○	○	○
541 FK	FK (SZ)	P	K	60 - 400	hnědá	vysoké	standard	-	●	●	●	○	○	○	○
732 EK	EK (SZ)	PP	K	24 - 320	hnědá	standard	standard	-	●	●	●	○	○	○	○
341 XK	XK (SZ)	P	Z	24 - 120	modrá	vysoké	standard	-	●	●	●	○	○	○	○
943 XX	XX	P	S	16, 24	černá	standard	vysoké	-	-	-	-	○	●	●	○
732 EE	EE	PP	K	24 - 320	hnědá	standard	standard	-	○	○	○	●	●	●	●
PADY	N	P	K, S	různé barvy	-	standard	vysoké	-	-	-	-	-	-	●	-
MŘÍŽKA	S	P	S	60 - 180	černá	-	vysoké	-	○	○	○	●	●	●	●

- Korundové (hnědé) materiály jsou velmi vhodné na běžné broušení všech druhů dřevěných podlah, v hrubých zrnitostech výborně fungují na odstraňování starých barevných a lakovaných nátěrů...
- Zirkonové (modré) materiály jsou vynikající především na broušení parket, ale jsou vhodné i na ostatní brusné operace. Vynikají vysokou životností...
- Silikové (černé) materiály jsou vhodné na odstraňování starých nátěrů, popř. na ostatní brusné operace...
- Brusná mřížka je určena především na mezilakové broušení...
- Pady se používají na olejové a voskové technologie: černý - hrubé broušení, zelený - střední broušení, hnědý - jemné broušení, červený - velmi jemné broušení, bílý - leštící...